

Por teléfono 02331/6245-444 · Por fax 02331 6245-200 · Por correo electrónico a technik@eurotec.team

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico o use el servicio gratuito

Servicio de diseño en el área de servicio en nuestra página de inicio: <https://www.eurotec.team/es/servicio>

Contacto

Comerciantes: _____ Ejecutor: _____

Persona de contacto: _____ Persona de contacto: _____

Correo electrónico: _____ Teléfono: _____

Proyecto de construcción: _____ Correo electrónico: _____

Datos sobre el proyecto de construcción

☐ Tejado a una sola agua ☐ Tejado a dos aguas ☐ Tejado a cuatro aguas

Longitud del edificio lado del canalón: _____ m



Ancho del frontón: _____ m

Ancho del contralístón: _____ mm
(mínimo 60 mm)

Longitud de cabrios: _____ m
(indicación facultativa)

Altura del contralístón: _____ mm
(mínimo 40 mm)

Altura de la cumbrera: _____ m
(sobre el terreno)

Longitud del contralístón: _____ m
(longitud de las piezas de contralístón realmente montadas)

Saliente de tejado: Alero / Canalón m
(la determinación de la cantidad se lleva a cabo para la completa superficie de tejado)

Carga de la cubierta de tejado y ripia:

Inclinación del tejado: Tejado principal / A cuatro aguas °

☐ Cubierta de reborde vertical metálica 0,35 kN/m²

☐ Teja de cemento, tejas 0,55 kN/m²

Nombre de producto Aislamiento: _____
(Designación del fabricante del producto aislante)

☐ Teja plana doble/corona 0,75 kN/m²

Grosor del aislamiento: _____ mm

o _____ kN/m²

Ancho de los cabrios: _____ mm

Código postal del proyecto: _____
(para determinar la zona de carga de viento y nieve)

Altura de los cabrios: _____ mm

Carga de nieve característica en el suelo sk: _____ kN/m²
(sólo para municipios con normativa especial)

distancia entre cabios: _____ mm

Elevación del terreno S.N.M: _____ m
(importante en municipios con un fuerte relieve)

Grosor del encofrado: _____ mm

¿Se ha previsto una rejilla para captar la nieve? ☐ Sí ☐ No

Elección de tornillo

☐ Paneltwistec cabeza avellanada** ☐ Paneltwistec cabeza de plato** ☐ Topduo cabeza plana*** ☐ Topduo cabeza cilíndrica***

**Solo para materiales aislantes con resistencia a la presión 50 kPa

***También para materiales aislantes no resistentes a la presión