

Izolacja ścian zewnętrznych* wg ETA-11/0024

*Obliczenia wymiarów kontrłat pokrycia dachowego do przejmowania obciążenia wiatrem i ciężaru własnego. Wkręty nie służą do mocowania samej izolacji. Wkręty powinny być otoczone ze wszystkich stron drewnem i izolacją (nie może występować odstęp między kontrłatami i izolacją).


telefonicznie pod numerem 02331 6245-444 · faksem na numer 02331 6245 -200 · mailem na adres technik@eurotec.team

Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym lub o skorzystanie z darmowego oprogramowania do wymiarowania, które można pobrać w sekcji "Serwis" na naszej stronie internetowej: <https://www.eurotec.team/pl/uslugi>

Kontakt

Dystrybutor:	_____	Wykonawca:	_____
Osoba do kontaktów:	_____	Osoba do kontaktów:	_____
e-mail:	_____	telefon:	_____
Przedsięwzięcie budowlane:	_____	e-mail:	_____

Dane dotyczące projektu budowlanego

☐ dach płaski	☐ dach jednospadowy	☐ dach dwuspadowy	ważne ściany:
długość budynku od strony okapu: _____ m			
szerokość ściany szczytowej: _____ m	szczytowa 1	strona okapu 1	szczytowa 2
wysokość kalenicy: _____ m	☐	☐	☐
(nad terenem)			
nachylenie dachu: _____ °	szerokość kontrłaty: _____ mm	(minimum 60 mm)	
izolacja: _____	wysokość kontrłaty: _____ mm	(minimum 40 mm)	
grubość izolacji: _____ mm	długość kontrłaty: _____ m	(długość faktycznie zamontowanych kontrłat)	
szerokość stojaka: _____ mm	Ciężar izolacji i listew		
głębokość stojaka: _____ mm	☐ szalunek drewniany 24 mm	0,25 kN/m ²	
odstęp osi stojaka: _____ mm	☐ cement włóknisty na szalunku 24 mm	0,50 kN/m ²	
warstwa pośrednia: _____ mm	(podwójne krycie)		
(ewentualnie warstwa między stojakiem a izolacją, np. szalunek)	☐ łupek na szalunku 24 mm	0,60 kN/m ²	
	(podwójne krycie)		
	lub _____ kN/m ²		
	kod pocztowy miejsca budowy: _____		
	(do określenia strefy obciążenia wiatrem)		
	wysokość terenu n.p.m.: _____ m		
	(ważne w gminach z wyraźną rzeźbą terenu)		

Dobór wkrętów

☐ Panelwistec łeb stożkowy płaski**	☐ Panelwistec łeb talerzykowy**	☐ Topduo TK***	☐ Topduo ZK***
--	--	---------------------------------------	---------------------------------------

tylko dla materiałów izolacyjnych wytrzymałych na ściskanie o wytrzymałości ≥ 50 kPa *również dla materiałów izolacyjnych niewytrzymałych na ściskanie

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod następującym linkiem:
<https://www.eurotec.team/pl/ochrona-danych-osobowych>

Zapytanie dotyczące wstępnego wymiarowania konstrukcji przy projektowaniu
 izolacji ścian zewnętrznych Eurotec © Stan na dzień 08/2025