

*Mesure pour la fixation du contrelattage en vue de l'absorption de la charge de vent et du poids propre. Les vis ne servent pas à la fixation de l'isolation elle-même. Les vis sont à cerner de tous les côtés à l'aide de bois et de matériau isolant (aucun écartement autorisé entre le contrelattage et l'isolation).


par téléphone +49 2331 6245-444 · par fax au +49 2331 6245-200 · par mail à technik@eurotec.team

Contactez notre service technique ou utilisez le service de conception gratuit dans l'onglet service sur notre page d'accueil: <https://www.eurotec.team/fr/service>

Contact

commerçant:	_____	personne chargée de l'exécution:	_____
interlocuteur:	_____	interlocuteur:	_____
E-mail:	_____	téléphone:	_____
projet de construction:	_____	E-mail:	_____

Indications concernant le projet de construction

☐ toit plat	☐ toit en appentis	☐ toit à deux versants	murs importants:	
longueur de bâtiment côté chéneau:	_____ m			
largeur de pignon:	_____ m	pignon 1	côté chéneau 1	pignon 2
hauteur de faîtage:	_____ m	☐	☐	☐
(en surplomb de terrain)				
inclinaison de toit:	_____ °	largeur de contrelatte:	_____ mm	(mind. 60 mm)
isolation:	_____	hauteur de contrelatte:	_____ mm	(mind. 40 mm)
épaisseur d'isolation:	_____ mm	longueur de contrelatte:	_____ m	(longueur des pièces de contrelatte effectivement posées)
largeur de montant:	_____ mm	charge de façade et de lattage		
profondeur de montant:	_____ mm	☐ coffrage en bois 24 mm	0,25 kN/m ²	
entraxe de montants:	_____ mm	☐ fibrociment sur coffrage de 24 mm	0,50 kN/m ²	
couche intermédiaire:	_____ mm	(couverture double)		
(couche éventuelle entre montant et isolation, par exemple coffrage)		☐ ardoise sur coffrage de 24 mm	0,60 kN/m ²	
		(couverture double)		
		ou	_____ kN/m ²	
		code postal du projet de construction:	_____	
		(pour la détermination de la zone de vent)		
		hauteur de terrain au-dessus du niveau de la mer:	_____ m	
		(important pour les localités à relief prononcé)		

Sélection de vis

☐ Paneltwistec à tête conique**
 ☐ Paneltwistec à tête large**
 ☐ Topduo à tête large***
 ☐ Topduo à tête cylindrique***

**uniquement pour les matériaux isolants résistants à la pression ayant une résistance à la pression de 50 kPa

***également pour les matériaux isolants non résistants à la pression

Vous trouverez des informations sur le traitement de vos données personnelles en cliquant sur le lien suivant:
<https://www.eurotec.team/fr/protection-des-donnees>

Isolation de façade, demande de mesure préalable EuroTec © mise à jour 03/2024