

* Bemessung für die Befestigung der Konterlattung zur Aufnahme von Wind und Eigenlast. Die Schrauben dienen nicht zur Befestigung der Dämmung selbst. Die Schrauben sind allseitig von Holz und Dämmung zu umschließen (kein Abstand zwischen Konterlattung und Dämmung zulässig).

per Telefon 02331 6245-444 · per Fax an 02331 6245-200 · per Mail an technik@eurotec.team

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage.

Kontakt

Händler: _____ Ausführer: _____

Ansprechpartner: _____ Ansprechpartner: _____

E-Mail: _____ Telefon: _____

Bauvorhaben: _____ E-Mail: _____

Angaben zum Bauvorhaben

Flachdach Pultdach Satteldach relevante Wände:

Gebäudelänge Traufseite: _____ m

Giebelbreite: _____ m

Firsthöhe: _____ m
 (über Gelände)

Dachneigung: _____ °

Produktname Dämmung: _____
 (Herstellerbezeichnung des Dämmprodukts)

Dämmstärke: _____ mm

Ständerbreite: _____ mm

Ständertiefe: _____ mm

Ständerachsabstand: _____ mm

Zwischenschicht: _____ mm
 (evtl. Schicht zwischen Ständer und Dämmung, z. B. Schalung)

Giebel 1 Traufseite 1 Giebel 2 Traufseite 2

Breite Konterlatte: _____ mm
 (mind. 60 mm)

Höhe Konterlatte: _____ mm
 (mind. 40 mm)

Länge Konterlatte: _____ m
 (max. Länge der einzelnen Konterlattenstücke)

Last aus Fassade und Lattung

24 mm Holzschalung 0,25 kN/m²

Fasernzement auf 24 mm Schalung
 (Doppeldeckung) 0,50 kN/m²

Schiefer auf 24 mm Schalung
 (Doppeldeckung) 0,60 kN/m²

oder _____ kN/m²

PLZ des BVs: _____
 (zur Ermittlung der Windzone)

Geländehöhe ü. NN: _____ m
 (wichtig bei Gemeinden mit starkem Relief)

Schraubenwahl

Paneltwistec Senkkopf * Paneltwistec Tellerkopf * Topduo TK ** Topduo ZK **

* nur für druckfeste Dämmstoffe mit Druckfestigkeit ≥ 50 kPa

** auch für nicht druckfeste Dämmstoffe