

Eurotec - Servizio di dimensionamento Isolamento per facciate secondo ETA-1 1/0024*



Lo specialista per la tecnica del fissaggio

*Dimensionamento per il fissaggio della controlistellatura per l'assorbimento del carico del vento e del peso proprio. Le viti non vengono utilizzate per il fissaggio dell'isolamento stesso. Tutti i lati delle viti devono essere interamente inglobati nel legno e nel materiale isolante (non è ammesso alcun interstizio tra la controlistellatura e l'isolamento).

per telefono 02331 6245-444 · per fax a 2331 62 45-200 · tramite mail indirizzata a technik@eurotec.team

Contatta il nostro ufficio tecnico o usa il gratuito

Servizio di progettazione nell'area del servizio sulla nostra homepage: <https://www.eurotec.team/it/servizio>

Contatto

Rivenditore:	_____	Realizzatore:	_____
Interlocutore:	_____	Interlocutore:	_____
E-mail:	_____	Telefono:	_____
Progetto di costruzione:	_____	E-mail:	_____

Informazioni sul progetto di costruzione

☐ Tetto piano	☐ Tetto a falda unica	☐ Tetto a due falde	pareti rilevanti:	
Lunghezza del lato gronda dell'edificio:	_____ m			
Larghezza del frontone:	_____ m	☐	☐	☐
Altezza del colmo: (misurata dal suolo)	_____ m		☐	
Inclinazione del tetto:	_____ °	Larghezza del controlistello: (min. 60 mm)	_____ mm	
Isolamento:	_____	Altezza del controlistello: (min. 40 mm)	_____ mm	
Spessore di coibentazione:	_____ mm	Lunghezza del controlistello: (lunghezza dei controlistelli effettivamente installati)	_____ m	
Larghezza dei montanti:	_____ mm	Carico causato dalla facciata e dai listelli		
Profondità dei montanti:	_____ mm	☐ tavolato in legno da 24 mm	0,25 kN/m ²	
Interasse tra i montanti:	_____ mm	☐ fibrocemento su tavolato da 24 mm (doppio rivestimento)	0,50 kN/m ²	
Strato intermedio: (eventuale strato tra montanti e isolamento, p.es. rivestimento)	_____ mm	☐ ardesia su tavolato da 24 mm (doppio rivestimento)	0,60 kN/m ²	
		oppure _____	kN/m ²	
		CAP del luogo di realizzazione: (per determinazione della zona di vento)	_____	
		Quota del suolo sul livello del mare:	_____ m	(importante per comunità con complessi rilievi altimetrici)

Scelta delle viti

☐ Paneltwistec a testa svasata**	☐ Paneltwistec con testa a piattello**	☐ Topduo TK***	☐ Topduo ZK***
---	---	---------------------------------------	---------------------------------------

**solo per materiali isolanti con resistenza alla compressione di almeno 50 kPa

***anche per materiali isolanti non resistenti alla compressione