

\*Обмер для крепления промежуточной обрешетки, предназначенной для восприятия ветровой нагрузки и нагрузки от собственной массы.

Шурупы должны быть со всех сторон окружены деревом и изоляционным материалом (не допускается наличие зазора между промежуточной

по телефону 02331 6245-444 · по факсу 02331 6245-200 · по электронной почте [technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)

Свяжитесь с нашим техническим отделом или воспользуйтесь бесплатным

программным обеспечением для расчета в разделе «Обслуживание» нашего интернет-сайта: <https://www.eurotec.team/ru/uslugi>

## Контактные данные

|                      |       |                  |       |
|----------------------|-------|------------------|-------|
| Дилер:               | _____ | Исполнитель:     | _____ |
| Контактное лицо:     | _____ | Контактное лицо: | _____ |
| Эл. почта:           | _____ | Телефон:         | _____ |
| Строительный объект: | _____ | Эл. почта:       | _____ |

## Сведения о строительном объекте


☐ Плоская крыша ☐ Односкатная крыша ☐ Двускатная крыша

Изолируемые стены:

Длина здания со стороны свесов: \_\_\_\_\_ м




Щипец 1



Сторона свесов 1



Щипец 2



Сторона свесов 2

Ширина щипца: \_\_\_\_\_ м



Высота в коньке: \_\_\_\_\_ м  
(над поверхностью земли)

Ширина промежуточной обрешетки не: \_\_\_\_\_ мм  
(менее 60 мм)

Высота промежуточной обрешетки: \_\_\_\_\_ мм  
(менее 40 мм)

Уклон крыши: \_\_\_\_\_ °

Длина промежуточной обрешетки: \_\_\_\_\_ м  
(длина фактически установленных элементов промежуточной обрешетки)

Изоляция: \_\_\_\_\_

Нагрузка от фасада и обрешетки

Толщина слоя изоляции: \_\_\_\_\_ мм

☐ Деревянная опалубка 24 мм 0,25 кН/м<sup>2</sup>

Ширина стойки: \_\_\_\_\_ мм

☐ Волокнистый цемент на 24-миллиметровой опалубке 0,50 кН/м<sup>2</sup>  
(двухслойный способ укладки)

Глубина стойки: \_\_\_\_\_ мм

☐ Шифер на 24-миллиметровой опалубке 0,60 кН/м<sup>2</sup>  
(двухслойный способ укладки)

или \_\_\_\_\_ кН/м<sup>2</sup>

Расстояние между осями стоек: \_\_\_\_\_ мм

Почтовый индекс строительного объекта: \_\_\_\_\_  
(для определения ветрового района)

Промежуточный слой: \_\_\_\_\_ мм  
(это может быть слой между стойкой и изоляционным материалом, например, опалубка)

Высота над уровнем моря: \_\_\_\_\_ м  
(важный параметр для населенных пунктов с существенными перепадами высот)

## Ассортимент шурупов

☐ Шуруп с потайной головкой Paneltwistec\*\* ☐ Шуруп с тарельчатой головкой Paneltwistec\*\*\* ☐ Topduo ТК\*\*\* ☐ Topduo ZK\*\*\*

\*\*только для устойчивых к сжатию изоляционных материалов с пределом прочности на сжатие 50 кПа \*\*\*также подходит для не устойчивых к сжатию изоляционных материалов

Информацию об обработке ваших персональных данных можно найти по следующей ссылке: <https://www.eurotec.team/ru/zayavlenie-o-konfidencialnosti>