

\*Obliczenia wymiarów kontrłat pokrycia dachowego do przejmowania obciążenia wiatrem i ciężaru własnego. Wkręty nie służą do mocowania samej izolacji. Wkręty powinny być otoczone ze wszystkich stron drewnem i izolacją (nie może występować odstęp między kontrłatami i izolacją).


telefonicznie pod numerem 02331 6245-444 · faksem na numer 02331 6245 -200 · mailem na adres [technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)

Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym lub o skorzystanie z darmowego oprogramowania do wymiarowania, które można pobrać w sekcji "Serwis" na naszej stronie internetowej: <https://www.eurotec.team/pl/uslugi>

## Kontakt

|                            |       |                     |       |
|----------------------------|-------|---------------------|-------|
| Dystrybutor:               | _____ | Wykonawca:          | _____ |
| Osoba do kontaktów:        | _____ | Osoba do kontaktów: | _____ |
| e-mail:                    | _____ | telefon:            | _____ |
| Przedsięwzięcie budowlane: | _____ | e-mail:             | _____ |

## Dane dotyczące projektu budowlanego

|                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> dach płaski                            | <input type="checkbox"/> dach jednospadowy                                         | <input type="checkbox"/> dach dwuspadowy                                             | ważne ściany:                                                                        |
| długość budynku od strony okapu: _____ m                        |  |  |  |
| szerość ściany szczytowej: _____ m                              | szczytowa 1                                                                        | strona okapu 1                                                                       | szczytowa 2                                                                          |
| wysokość kalenicy: _____ m                                      | <input type="checkbox"/>                                                           | <input type="checkbox"/>                                                             | <input type="checkbox"/>                                                             |
| (nad terenem)                                                   |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| nachylenie dachu: _____ °                                       | szerość kontrłaty: _____ mm                                                        | (minimum 60 mm)                                                                      |                                                                                      |
| izolacja: _____                                                 | wysokość kontrłaty: _____ mm                                                       | (minimum 40 mm)                                                                      |                                                                                      |
| grubość izolacji: _____ mm                                      | długość kontrłaty: _____ m                                                         | (długość faktycznie zamontowanych kontrłat)                                          |                                                                                      |
| szerość stojaka: _____ mm                                       | Ciężar izolacji i listew                                                           |                                                                                      |                                                                                      |
| głębokość stojaka: _____ mm                                     | <input type="checkbox"/> szalunek drewniany 24 mm                                  | 0,25 kN/m <sup>2</sup>                                                               |                                                                                      |
| odstęp osi stojaka: _____ mm                                    | <input type="checkbox"/> cement włóknisty na szalunku 24 mm                        | 0,50 kN/m <sup>2</sup>                                                               |                                                                                      |
| warstwa pośrednia: _____ mm                                     | (podwójne krycie)                                                                  |                                                                                      |                                                                                      |
| (ewentualnie warstwa między stojakiem a izolacją, np. szalunek) | <input type="checkbox"/> łupki na szalunku 24 mm                                   | 0,60 kN/m <sup>2</sup>                                                               |                                                                                      |
|                                                                 | (podwójne krycie)                                                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                 | lub _____ kN/m <sup>2</sup>                                                        |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                 | kod pocztowy miejsca budowy: _____                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                 | (do określenia strefy obciążenia wiatrem)                                          |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                 | wysokość terenu n.p.m.: _____ m                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                 | (ważne w gminach z wyraźną rzeźbą terenu)                                          |                                                                                      |                                                                                      |

## Dobór wkrętów

|                                                            |                                                        |                                       |                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Panelwistec łeb stożkowy płaski** | <input type="checkbox"/> Panelwistec łeb talerzykowy** | <input type="checkbox"/> Topduo TK*** | <input type="checkbox"/> Topduo ZK*** |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

\*\*tylko dla materiałów izolacyjnych wytrzymałych na ściskanie o wytrzymałości  $\geq 50$  kPa \*\*\*również dla materiałów izolacyjnych niewytrzymałych na ściskanie

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod następującym linkiem:  
<https://www.eurotec.team/pl/ochrona-danych-osobowych>

Zapytanie dotyczące wstępnego wymiarowania konstrukcji przy projektowaniu izolacji ścian zewnętrznych EuroTec © Stan na dzień 03/2024